



NISSAN X-TRAIL MY24

Specificații Tehnice		Mild-hybrid (2WD) 161CP								ePOWER (2WD) 201CP					e4ORCE (4)				
Tip vehicul		NOVC Hybrid Electric Vehicle								NOVC Hybrid Electric Vehicle (e-Power)					NOVC Hybrid Electric Vehicle (e-Power)				
Caroserie		5 uși								5 uși					5 uși				
Nr. de locuri		5 locuri								7 locuri					5 locuri				
SISTEM DE PROPULSIE																			
Nr. de cilindri, configurație		3, în linie								3, în linie					3, în linie				
Nr. valve/ cilindru		4								4					4				
Cilindree	cm³	1477 - 1497								1477 - 1497					1477 - 1497				
Putere maximă motor termic 1)	kW/ rpm	120/ 4800								120/ 4800					116/ 4600				
	CP	161								161					156				
	PS	163								163					158				
Cuplu maxim motor termic 1)	Nm/ rpm	300/ 2800-3600								300/ 2800-3600					250/ 2400-4400				
Tip carburant motor termic		Benzină								Benzină					Benzină				
Recirculare gaze de evacuare (EGR)		Da								Da					Da				
Filtru de particule (GPF)		GPF								GPF					GPF				
Voltaj baterie auxiliară	V	10,8 - 16								10,8 - 16					12				
Capacitate baterie auxiliară	Ah	de confirmat								de confirmat					50				
Voltaj nominal baterie sistem ePower	V	-								-					240-413				
Capacitate utilizabilă baterie sistem ePower	kWh	-								-					1,73				
Nr. celule baterie sistem ePower		-								-					96				
Putere maximă sistem hibrid	kW	3,6 kW								3,6 kW					-				
Putere maximă motor electric	kW/ rpm	-								-					Punte față: 150/ 4584-5623				
	kW	-								-					150 kW				
	CP	-								-					201 CP				
Putere maximă combinată sistem ePower	PS	-								-					204 PS				
		-								-					213 PS				
Cuplu maxim motor electric	Nm	-								-					330 Nm				
Turație motor electric la cuplu maxim	rot/min	-								-					0-3505				
Putere maximă timp de 30 de minute	kW	-								-					65 kW				
Nivel emisii		Euro 6E								Euro 6E					Euro 6E				
TREN DE RULARE																			
Transmisie		X-Tronic CVT								X-Tronic CVT					Reductor final cu raport unic				
Sistem Stop/Start		Sistem Stop/Start								Sistem Stop/Start					Sistem Stop/Start				
Tracțiune		2WD								2WD					4WD				
SASIU																			
Suspensii	față	Independente, cu bară stabilizatoare de torsiune față, amortizoare bi-tubulare								Independente, cu bară stabilizatoare de torsiune față, amortizoare bi-tubulare					Independente, cu bară stabilizatoare de torsiune față, amortizoare bi-tubulare				
	spate	Multi-link, cu bară stabilizatoare de torsiune față, amortizoare bi-tubulare								Multi-link, cu bară stabilizatoare de torsiune față, amortizoare bi-tubulare					Multi-link, cu bară stabilizatoare de torsiune față, amortizoare bi-tubulare				
Direcție		Asistată electric cu control electronic								Asistată electric cu control electronic					Asistată electric cu control electronic				
Frâne		Discuri față/ spate, asistate electric cu ABS, EBD și Asistență la Frânarea de Urgență								Discuri față/ spate, asistate electric cu ABS, EBD și Asistență la Frânarea de Urgență					Discuri față/ spate, asistate electric cu ABS, EBD și Asistență la Frânarea de Urgență				
Dimensiuni roți		18x7.5J aliaj	18x7.5J aliaj	19x7.5J aliaj	opțional, 20x8J aliaj	18x7.5J aliaj	18x7.5J aliaj	19x7.5J aliaj	opțional, 20x8J aliaj	18x7.5J aliaj	18x7.5J aliaj	18x7.5J aliaj	19x7.5J aliaj	opțional, 20x8J aliaj	18x7.5J aliaj	18x7.5J aliaj	18x7.5J aliaj	19x7.5J aliaj	opțional, 20x8J aliaj
Dimensiuni pneuri		235/60R18	235/60R18	235/55R19	255/45R20	235/60R18	235/60R18	235/55R19	255/45R20	235/60R18	235/60R18	235/60R18	235/55R19	255/45R20	235/60R18	235/60R18	235/60R18	235/55R19	255/45R20
MASE ȘI DIMENSIUNI																			
Masă proprie min./max. 2)	kg	1589/1669								1640/1706					1725/1808				
Masă totală	kg	2100								2085					2245				
Sarcina utilă maximă 2)	kg	356 - 436								504 - 570					362 - 445				
Masă maximă a ansamblului (masă totală max. vehicul+remorcă max. încărcată)	kg	4100								4085					2895				
Lungime	mm	4680								4680					4680				
Lățime (cu oglinzi deschise)	mm	2065								2065					2065				
Lățime (cu oglinzi pliate)	mm	1840								1840					1840				
Înălțime	mm	1720								1720					1720				
Ampatament	mm	2705								2705					2705				
Ecartament	față	1585	1585	1585	1575	1585	1585	1585	1575	1585	1585	1585	1585	1575	1585	1585	1585	1585	1575
	spate	1590	1590	1590	1580	1590	1590	1590	1580	1590	1590	1590	1590	1580	1590	1590	1590	1590	1580
Diamentru min. de întoarcere (între borduri)	m	11,1								11,1					11,1				
Capacitate de tractare (remorcă cu frânare)	kg	2000								1800					670				
Capacitate de tractare (remorcă fără frânare)	kg	750								750					670				
Capacitate portbagaj (până la plafon) 5locuri / 7locuri	L	585	585	585	585	485 / 177	485 / 177	485 / 177	485 / 177	575	575	575	575	575	575	575	575	575	575
Capacitate portbagaj (până la placa separatoare) 5locuri / 7locuri	L	510	510	510	510	391 / 120	391 / 120	391 / 120	391 / 120	482	482	482	482	482	482	482	482	482	482
Capacitate portbagaj cu toate locurile spate pliate (până la linia geamurilor)	L	770	770	770	770	651	651	651	651	742	742	742	742	742	742	742	742	742	742
Capacitate portbagaj cu toate locurile spate pliate (până la plafon)	L	1424	1424	1424	1424	1298	1298	1298	1298	1396	1396	1396	1396	1396	1396	1396	1396	1396	1396



NISSAN X-TRAIL MY24

Specificații Tehnice		Mild-hybrid (2WD) 161CP		ePOWER (2WD) 201CP		e4ORCE (4)	
Tip vehicul		NOVC Hybrid Electric Vehicle	NOVC Hybrid Electric Vehicle	NOVC Hybrid Electric Vehicle (e-Power)	NOVC Hybrid Electric Vehicle (e-Power)	NOVC Hybrid Electric Vehicle (e-Power)	NOVC Hybrid Electric Vehicle (e-Power)
Caroserie		5 uși	5 uși	5 uși	5 uși	5 uși	5 uși
Nr. de locuri		5 locuri	7 locuri	5 locuri	5 locuri	5 locuri	5 locuri
Capacitate rezervor carburant	L	55	55	55	55	55	55



NISSAN X-TRAIL MY24

Specificații Tehnice		Mild-hybrid (2WD) 161CP								ePOWER (2WD) 201CP						e4ORCE (4)					
Tip vehicul		NOVC Hybrid Electric Vehicle				NOVC Hybrid Electric Vehicle				NOVC Hybrid Electric Vehicle (e-Power)						NOVC Hybrid Electric Vehicle (e-Power)					
Caroserie		5 uși				5 uși				5 uși						5 uși					
Nr. de locuri		5 locuri				7 locuri				5 locuri						5 locuri					
OFF-ROAD																					
Gardă la sol (min)		mm	210			210			205						192						
Adâncimea vadului (la 15 km/h)		mm	450			450			450						450						
Unghi de atac / unghi de degajare		grade	19 / 23,7			19 / 23,7			19 / 23,7						19 / 23,7						
Unghi de rampă		grade	18,2			18,2			18,1						18,1						
Înclinație maximă		grade	45			45			45						45						
PERFORMANȚE			Acenta	N-Connecta	Tekna		Acenta	N-Connecta	Tekna		Acenta	N-Connecta	N-Trek	Tekna		Acenta	N-Connecta	N-Trek	Tekna		
					standard	opțional			standard	opțional				standard	opțional				standard	opțional	
Consum ³⁾ - valori WLTP -TBC	Combinat	l/100km	7,1	7,1-7,2	7,3	7,5	7,2	7,2-7,3	7,4	7,6	5,8	5,8-5,9	5,9	6,0	6,2	6,3	6,3-6,4	6,4	6,5	6,6	
Emisii CO ₂ ³⁾ - valori WLTP -TBC	Combinat	g/km	161	161-163	165	169	164	164-165	168	172	132	132-134	134	136	141	143	143-145	145	146	150	
Viteză maximă		km/h	200	200	200	200	200	200	200	200	170	170	170	170	170	180	180	180	180	180	
Accelerare 0 - 100 km/h		sec	9,6	9,6	9,6	9,6	9,6	9,6	9,6	9,6	8	8	8	8	8	7	7	7	7	7	

TBC = to be confirmed (valori în curs de omologare)

1) Conform reglementărilor 1999/100/EC

2) În concordanță cu Directivele CE. Condițiile de măsurare sunt fără șofer, incluzând lichid de răcire, ulei, benzină, roată de rezervă și scule. Sarcina utilă se va micșora în funcție de echipamentele opționale și accesoriile montate.

3) Datele referitoare la consumul de carburant și emisii CO₂ sunt obținute în urma testelor în laborator, în acord cu legislația Uniunii Europene și sunt destinate comparării cu valorile altor vehicule. Cifrele pot să nu reflecte rezultatele în condiții reale. Echipamentele opționale, întreținerea, stilul de condus :

WD) 211CP				
NOVC Hybrid Electric Vehicle (e-Power)				
5 uși				
7 locuri				
3, în linie				
4				
1477 - 1497				
116/ 4600				
156				
158				
250/ 2400-4400				
Benzină				
Da				
GPF				
12				
50				
240-413				
1,73				
96				
-				
Punte față: 150/ 4501-7422,				
Punte spate: 100/4897-9504				
157 kW				
211 CP				
213 PS				
330 Nm				
0-3505				
65 kW (față) / 45 kW (spate)				
Euro 6E				
Reductor final cu raport unic				
Sistem Stop/Start				
4WD				
Independente, cu bară stabilizatoare de torsiune față, amortizoare bi-tubulare				
Multi-link, cu bară stabilizatoare de torsiune față, amortizoare bi-tubulare				
Asistată electric cu control electronic				
Discuri față/ spate, asistate electric cu ABS, EBD și Asistență la Frânarea de Urgență				
18x7.5J aliaj	18x7.5J aliaj	18x7.5J aliaj	19x7.5J aliaj	opțional, 20x8J aliaj
235/60R18	235/60R18	235/60R18	235/55R19	255/45R20
1886/1949				
2535				
511 - 574				
4035				
4680				
2065				
1840				
1720				
2705				
1585	1585	1585	1585	1575
1590	1590	1590	1590	1580
11,1				
1650				
750				
485 / 177	485 / 177	485 / 177	485 / 177	485 / 177
391 / 120	391 / 120	391 / 120	391 / 120	391 / 120
651	651	651	651	651
1298	1298	1298	1298	1298

WD) 211CP
NOVC Hybrid Electric Vehicle (e-Power)
5 usj
7 locuri
55

WD) 211CP				
NOVC Hybrid Electric Vehicle (e-Power)				
5 uși				
7 locuri				
198				
450				
19 / 23,7				
18,1				
45				
Acenta	N-Connecta	N-Trek	Tekna	
			standard	optional
6,4	6,4-6,5	6,5	6,6	6,7
146	146-147	147	149	152
180	180	180	180	180
7,2	7,2	7,2	7,2	7,2

și condițiile meteorologice pot afecta rezultatele oficiale.