

Motorizare	<b>R110</b>	<b>R110</b>	<b>R135</b>
Tip de baterie	<b>Z.E. 40</b>	<b>Z.E. 50</b>	<b>Z.E. 50</b>
Protocol de OMOLOGARE	<b>WLTP</b>	<b>WLTP</b>	<b>WLTP</b>
<b>AUTONOMIE</b>			
Medie autonomie conform WLTP (km)	300	395	395
<b>MOTOR</b>			
Tehnologie motor electric	Sincron cu rotor bobinat	Sincron cu rotor bobinat	Sincron cu rotor bobinat
Putere maxima kW CEE (CP) / in regim (tr/min)	80 (108) / 3.395 pana la 10.886	80 (108) / 3.395 pana la 10.886	100 (135) / 4.200 pana la 11.163
Cuplu maxim Nm CEE (Nm) / in regim (tr/min)	225 / 500 pana la 3.395	225 / 500 pana la 3.395	245 / 1.500 pana la 3.600
<b>BATERIE</b>			
Capacitate (kWh)	40	52	52
Tehnologie	Litium - ion	Litium - ion	Litium - ion
Tensiune totala (volti)	400	400	400
Numar de module/celule	12 / 192	12 / 192	12 / 192
Greutate baterie (kg)	305	326	326
<b>TIMP DE INCARCARE 0 - 100%</b>			
Incarcator	Adaptiv mono - trifazic de la 2 pana la 22 kW	Adaptiv mono - trifazic de la 2 pana la 22 kW	Adaptiv mono - trifazic de la 2 pana la 22 kW
Priza domestica 2,3 kW (10A) (0-100%)	25h	34h30	34h30
Priza Green-Up (16A) wallbox 3,7 kW (0-100%)	15h	16h10	16h10
7,4 kW (boma monofazica 32 A) (0-100%)	7h25	9h25	9h25
11kW (boma trifazica 16 A) (0-100%)	4h30	6h	6h
22 kW (boma trifazica 32 A) (0-100%)	2h40	3h	3h
Incarcare rapida DC 50 kW (0-80%)	1 h40 (80 % din baterie)	1 h10 (80 % din baterie)	1 h10 (80 % din baterie)
<b>CUTIE DE VITEZE</b>			
Tip de cutie de viteze	Cutie de viteze automata cu reductor	Cutie de viteze automata cu reductor	Cutie de viteze automata cu reductor
Numar de rapoarte A.V.	1	1	1
<b>PERFORMANTE</b>			
Viteza maxima (km/h)	135	135	140
0-50 km/h – 0-80 km/h – 0-100 km/h (s)	3,9 – 7,6 – 11,4	3,9 - 11,4 - 9,3	3,6 - 9,5 - 7,1
<b>CONSUM CICLU URBAN CEE n° 93/116 **</b>			
Consum (Wh/km)	173 - 178	173 - 178	173 - 179
<b>DIRECTIE</b>			
Asistata	Da, electric	Da, electric	Da, electric
Ø de bracaj intre trotoare (m)	10,56	10,56	10,56
Numar de rotatii de volan	2,73	2,73	2,73
<b>PNEURI</b>			
Dimensiuni pneuri	185/65 R15 si 195/55 R16	185/65 R15 si 195/55 R16	185/65 R15 si 195/55 R16
<b>FRANE</b>			
Fata :	Discuri ventilate 280	Discuri ventilate 280	Discuri ventilate 280
Spate:	Discuri ventilate 260	Discuri ventilate 260	Discuri ventilate 260
<b>AERODINAMICA</b>			
SCx	0,75	0,75	0,75
Rezervor carburant (l)	0	0	0
<b>MASE (kg)</b>			
Masa proprie rulanta	1500	1502	1502
Masa maxima autorizata (MMAC)	1954	1988	1988
Sarcina utila (SU) ( Life fara optiuni/ Intens toate optiunile)	425 / 454	425 / 474	425 / 474
Masa maxima remorcabila cu franare/fara franare	Neautorizata	Neautorizata	Neautorizata